



ALLCRETE TEXTILE

Para el uso en aplicaciones de lanzamiento de concreto, yeso y mortero, maneja una multitud de materiales que se bombean a las estructuras de concreto, presas, superficies de túneles, piscinas, etc. Para usarse como una flexible entre el equipo de bombeo y tuberías rígidas. conexión Excede ASME B30.27-2009. Presión de ruptura de 2:1

Performance + Specs

Construcción Tubo

- Hule sintético Chemi-Tuf® negro

Cubierta

- Hule SBR negro (acabado venda)

Refuerzo

- Capas de tela sintética en espiral de alta resistencia

Rango de temperatura

- 25°F / -32°C ~ 180°F / 82°C

Design Factor

- 2:1

Empaque

- 50' lengths, coiled and polywrapped

Conexiones

- Consulte el fabricante de conexiones para una adecuada recomendación y procedimiento de ensamble

No archivo / Tamaños

- Para requerimientos de mínimos de producción, ver Apéndice D

Branding

ALLCRETE TEXTILE

Order Codes: 549-638, 549-802

Product Numbers

DI (in.)	DI (mm.)	OD (in.)	OD (mm.)	Largo (feet)	notas	WP (psi)	WP (Mpa)	Peso (lb./ft.)	Peso (kg./m.)	SAP
3/4	19.10	1.422	36.10	100	Chemituf	1233	8.50	0.59	0.874	
1	25.40	1.672	42.50	100		1233	8.5	0.72	1.076	20019934
1-1/4	31.80	1.922	48.80	100		1233	8.5	0.86	1.276	20019938
1-1/2	38.10	2.312	58.70	100		1233	8.5	1.24	1.839	20019942
2	50.80	2.812	71.40	100		1233	8.5	1.56	2.322	20019947
2-1/2	63.50	3.375	85.70	100		1233	8.5	2.05	3.049	20019960
3	76.20	3.950	100.03	100		1233	8.5	2.64	3.925	20019965
3-1/2	89.90	4.491	114.10	50	Chemituf®	1233	8.5	3.05	4.534	20019967
4	101.60	4.950	125.70	100		1233	8.5	3.39	5.052	20019971
5	127.00	6.063	154.00	100		1233	8.5	4.66	6.940	20164566