

FLEXSTEEL FUTURA

La manguera Flexsteel® Futura™ con la nueva cubierta de Futurin™ resiste el agrietamiento y a la decoloración, diseñada para despachar un amplio rango de combustibles con una extrema durabilidad. La construcción de trenzado de alambre brinda una excelente resistencia al torcimiento, baja deformación y una vida de servicio mayor. Aprobación UL 330 y CUL

Performance + Specs

Construcción Tubo

- Hule sintético de nitrilo (ORS)

Cubierta

- Hule sintético futurin™ (ORS)

Refuerzo

- Trenzado de alambre

Rango de temperatura

- -40°F / -40°C ~ 140°F / 60°C

Empaque

5/8" and 3/4"	Reels or coupled lengths, 10 pieces per box
1"	Reels or coupled lengths, 5 pieces per box

Conexiones

- Consulte el fabricante de conexiones para una adecuada recomendación y procedimiento de ensamble

No archivo / Tamaños

- Para requerimientos de mínimos de producción, ver Apéndice D

Branding

Ejemplo: Continental ContiTech 559N, Made in U.S.A. 3/4" (19mm) UL, CUL. Listed Flexsteel® Futura™

FLEXSTEEL FUTURA

Order Codes: 532-327, 532-331 (green), 532-332 (red), 532-333 (blue), 532-335 (yellow)

Product Numbers

DI (in.)	DI (mm.)	OD (in.)	OD (mm.)	Largo (feet)	Color	notas	WP (psi)	WP (Mpa)	Peso (lb./ft.)	Peso (kg./m.)	SAP
5/8	15.88	1.00	25.40	9'			50	0.34	0.40	0.60	20022028
				9'			50	0.34	0.40	0.60	20022029
				14'			50	0.34	0.40	0.60	20022039
				8"			50	0.34	0.40	0.60	20021926
				9"			50	0.34	0.40	0.60	20021927
3/4	19.10	1.13	28.70	9'			50	0.34	0.45	0.67	20021938
				8'			50	0.34	0.45	0.67	20021937
				8"			50	0.34	0.45	0.67	20021965
				8' 6"			50	0.34	0.45	0.67	20022089
				45'			50	0.34	0.45	0.67	20655291
				9'			50	0.34	0.45	0.67	20022068
				9'			50	0.34	0.45	0.67	20022118
				8' 6"			50	0.34	0.45	0.67	20021962
				20'			50	0.34	0.45	0.67	20021948
				8' 6"			50	0.34	0.45	0.67	20113260
				9'			50	0.34	0.45	0.67	20754404
				10'			50	0.34	0.45	0.67	20175325
				10'			50	0.34	0.45	0.67	20113657
				9'			50	0.34	0.45	0.67	20099746
				8"			50	0.34	0.45	0.67	20297758
				10'			50	0.34	0.45	0.67	20022151
				4'			50	0.34	0.45	0.67	20030066
				5'			50	0.34	0.45	0.67	20287188
1	25.40	1.38	35.10	8'			50	0.34	0.61	0.91	20021980
				20'			50	0.34	0.61	0.91	20021991
				10'			50	0.34	0.61	0.91	20021982
				12'			50	0.34	0.61	0.91	20021984
				8"			50	0.34	0.61	0.91	20022010
				10'			50	0.34	0.61	0.91	20046211