



MANGUERA DE PVC CON REFUERZO DE ALAMBRE

FICHA TÉCNICA

MANGUERA PARA SUCCION Y DESCARGA DE PVC TRANSPARENTE REFORZADA CON ALAMBRE (NO TOXICO)

Estructura

La manguera de alambre de acero transparente de PVC está hecha de PVC de súper alta calidad, el alambre de acero galvanizado está incrustado en espiral en la pared del tubo, la superficie interior y exterior es lisa, la pared transparente hace un buen efecto visual para el líquido o la partícula.

Aplicaciones

La manguera de alambre de acero en espiral de PVC se usa ampliamente para succión y suministro de agua, aceite, polvo, gránulos, aire y productos químicos ligeros en líneas de vacío completo como fábricas, agricultura, ingeniería, saneamiento, etc.

La manguera de grado alimenticio está hecha de una fórmula especial para alimentos, que cumple con los estándares de la FDA, libre de ftalato, ampliamente utilizada para la industria alimentaria como leche, bebidas, licor destilado, cerveza, mermelada y otros alimentos.

Temperatura de trabajo: -10 °C a + 65 °C

Características

- ✓ Material virgen, no tóxico, sin olor, cristalino, radio de curvatura normal.
- ✓ Alambre de acero de alta resistencia inserto en la pared del tubo para evitar torceduras o colapsos.
- ✓ Flexible, antiabrasión, anticorrosión, antienviejimiento, larga vida útil.
- ✓ Resistencia a la presión negativa, resistente a químicos ligeros.

Longitud estándar: 30.40 y 15.20 mts

NUMERO DE PARTE	MEDIDA PLG	D. I.	D. E.	W.P.	PESO	METROS POR ROLLO
		MM	MM	Bar	KG/Roll	
HS01-0380	3/8"	9.5	16	-11	9.08	30.4
HS02-0500	1/2"	13	18	-10	5.77	30.4
HS03-0630	5/8"	16	23	-9	9.7	30.4
HS04-0750	3/4"	19	26	-8	11.5	30.4
HS05-1000	1"	25	33	-7	16.42	30.4
HS06-1250	1-1/4"	32	38	-6	15.2	30.4
HS07-1500	1-1/2"	38	44	-6	18.24	30.4
HS08-1750	1-3/4"	45	56	-6	39.52	30.4
HS09-2000	2"	50	62	-6	48.64	30.4
HS10-2500	2-1/2"	64	80	-6	88.16	30.4
HS11-3000	3"	76	91	-6	47.12	15.2
HS11-3000	3"	76	91	-6	47.12	30.4
HS12-4000	4"	102	118	-5	71.44	15.2



PRECIOS MAS IVA