



NUTRIFLEX SUCTION AND DISCHARGE

Nutriflex™ S&D es una manguera capaz de transportar casi cualquier tipo de material alimenticio seco o líquido a granel; en servicio de descarga y al vacío. Cumple con las normas USDA Meat and Poultry, sanidad 3-A y estándares FDA y es usada para transferir leche sin procesar, pasteurizada y otros productos lácteos con alto contenido de agua

Performance + Specs

Construcción Tubo

- Pliovic® transparente NFS-61 (cumple USDA, FDA, 3-A)

Cubierta

- Pliovic® transparente (construcción corrugada)

Refuerzo

- Espiral Pliovic® de alta densidad, transparente

Rango de temperatura

- -15°F / -26°C ~ 158°F / 70°C

Empaque

- 100' length, coiled, polywrapped

Conexiones

- Consulte el fabricante de conexiones para una adecuada recomendación y procedimiento de ensamble

Branding

Ninguna

NUTRIFLEX SUCTION AND DISCHARGE #MAINIMAGE#

Order Codes: 586-417 (white), 586-422 (clear)

Product Numbers

DI (in.)	DI (mm.)	OD (in.)	OD (mm.)	Radio de curvatura (in.)	Radio de curvatura (mm.)	Vacío HG (in.)	Vacío HG (mm.)	WP (psi)	WP (Mpa)	Peso (lb./ft.)	Peso (kg./m.)	SAP
1	25.4	1.30	33.00	2	51	29	737	60	0.41	0.23	0.34	20013300
1-1/4	31.8	1.56	39.60	3	76	29	737	50	0.34	0.28	0.42	20013303
1-1/2	38.1	1.88	47.80	4	102	29	737	50	0.34	0.33	0.49	20013306
2	50.8	2.43	61.70	4	102	29	737	40	0.28	0.50	0.74	20013309
2-1/2	63.5	3.05	77.30	5	127	29	737	35	0.24	0.86	1.28	20013311
3	76.2	3.56	90.40	7	178	29	737	35	0.24	1.02	1.52	20013313
4	101.6	4.71	119.60	10	254	29	737	35	0.24	1.64	2.44	20013315
6	152.4	6.74	171.20	30	762	29	737	25	0.17	2.43	3.62	20013345

