

PLIOVIC® GS & PLUS

Continental  **PLIOVIC GS® 300 PSI MADE IN USA**

Especificaciones del producto

Aplicación

Manguera ligera, económica de uso general para transportar aire, agua y soluciones para aspersión. Pliovic® es adecuada para un amplio rango de aplicaciones industriales, en construcción, manejo de aspersores agrícolas y multiservicios. No conductiva, resistencia mínima eléctrica superior a (1) megaohm por pulgada de longitud de manguera a 1000 volts CD. Disponible en construcción Pliovic® GS o cubierta gruesa Pliovic® Plus. Cubierta no marcada

Construcción Tubo

- Pliovic® negro, RMA clase B (mediana resistencia al aceite).

Cubierta

- Pliovic®, acabado liso, RMA clase B (mediana resistencia al aceite).

Refuerzo

- Cuerda sintética en espiral

Rango de temperatura

- -23 F / -31 C ~ 70 F / 21 C

Design Factor

- 4:1

Empaque

1/4"– 1/2"	750' reels, maximum 3 pieces, 50' increments
5/8"	500' reels, maximum 3 pieces, 50' increments (Pliovic® Plus 250 Only)
3/4"	450' reels, maximum 3 pieces, 50' increments (Pliovic® Plus 250 Only)
1"	400' reels, maximum 3 pieces, 50' increments (Pliovic® Plus 250 Only)
1 1/4"– 2"	300' reels, maximum 3 pieces, 50' increments (Pliovic® Plus 250 Only)

Coupled assemblies available upon request. Contact hose marketing for availability on cut,

coiled, and tied hose lengths.

Marca

Ejemplo: Pliovic® GS 3/8" ID (9.5mm) 250 psi WP. Made in U.S.A. Continental ContiTech

Conexiones

Consulte el fabricante de conexiones para una adecuada recomendación y procedimiento de ensamble.

PLIOVIC GS

Order Codes: 540-350 (blue), 540-357 (yellow), 540-472 (black), 540-358 (green), 540-406 (red)

DI (in.)	DI (mm.)	OD (in.)	OD (mm.)	Largo (feet)	Color	WP (psi)	WP (Mpa)	Peso (lb./ft.)	Peso (kg./m.)	SAP
1/4	6.40	0.45	11.40	100	Blue	300	2.07	0.06	0.09	20147942
				750		300	2.07	0.06	0.09	20129505
5/16	7.94	0.59	15.00	750		300	2.07	0.11	0.16	20129506
3/8	9.53	0.60	15.20	750		300	2.07	0.09	0.13	20129507
1/2	12.70	0.78	19.80	750		300	2.07	0.15	0.22	20129508

PLIOVIC PLUS 250

Order Codes: 540-201 (red), 540-227 (blue), 540-232 (green), 540-233 (black), 540-257 (yellow)

DI (in.)	DI (mm.)	OD (in.)	OD (mm.)	Largo (feet)	Color	WP (psi)	WP (Mpa)	Peso (lb./ft.)	Peso (kg./m.)	SAP
1/4	6.40	0.50	12.70	750		250	1.72	0.08	0.12	20012588
				750		250	1.72	0.08	0.12	20012688
				750		250	1.72	0.08	0.12	20012696
				750	Blue	250	1.72	0.08	0.12	20012644
				750	Yellow	250	1.72	0.08	0.12	20012742
3/8	9.53	0.66	16.80	750		250	1.72	0.13	0.19	20012594
				750		250	1.72	0.13	0.19	20012700
				750		250	1.72	0.13	0.19	20012700
				750	Blue	250	1.72	0.13	0.19	20012651
				750	Yellow	250	1.72	0.13	0.19	20012746
1/2	12.70	0.81	20.60	750		250	1.72	0.17	0.25	20012605
				750		250	1.72	0.17	0.25	20012703
				750		250	1.72	0.17	0.25	20012703
				750	Blue	250	1.72	0.17	0.25	20012668
				750	Yellow	250	1.72	0.17	0.25	20012755
5/8	15.88	0.94	23.90	500		250	1.72	0.20	0.30	20012609
				500		250	1.72	0.20	0.30	20012704
				500	Black	250	1.72	0.20	0.30	20012704
				500	Blue	250	1.72	0.20	0.30	20012677
				500	Yellow	250	1.72	0.20	0.30	20753492
3/4	19.10	1.11	28.20	450		250	1.72	0.28	0.42	20012610
				450		250	1.72	0.28	0.42	20012705
				450	Black	250	1.72	0.28	0.42	20012705
				450	Blue	250	1.72	0.28	0.42	20012678
				450	Yellow	250	1.72	0.28	0.42	20012756
1	25.40	1.38	35.10	400		200	1.38	0.37	0.55	20012615
				400		200	1.38	0.37	0.55	20012707
				400	Black	200	1.38	0.37	0.55	20012707
				400	Blue	200	1.38	0.37	0.55	20012680
				400	Yellow	200	1.38	0.37	0.55	20012758